



Groupes froids

## CZ05LT Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air à basse température, d'une puissance frigorifique de 55 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CZ05LT



|                                    |           |                            |                  |                       |            |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Capacité frigorifique <sup>1</sup> | 55 kW     | Phases                     | 3 + A            | Largeur               | 1200 mm    |
| Cons. d'énergie                    | 30 kW     | Pompe interne              | Nee/Non/Nein     | Hauteur               | 2500 mm    |
| Courant (nominal)                  | 65 A      | Connexion d'eau            | DN100 / 4" Bauer | Poids                 | 3100 kg    |
| Connexion de courant               | 125 A CEE | Pression maximale          | 6 bar            | Niveau sonore (à 10m) | 55 dB(A)   |
| Voltage                            | 400 V     | Perte de pression nominale | 44 kPa           | Débit nominal (L/sec) | 3.05 L/sec |
| Disjoncteur recommandé             | 125 A     | Longueur                   | 3800 mm          |                       |            |

<sup>1</sup> Selon les spécifications Refroidissement glycol/ eau -25/ -20°C air 35°C